

## LIN Haus Bau und Leistungsbeschreibung

<b>Fundamentplatte</b>
1,5cm Fliesen / Laminatbelag
7cm Zementestrich
3cm Trittschalldämmung/Fußbodenheizung
5cm Thermoschüttung
Abdichtung EKV 5 - lot und waagrecht
30cm Stahlbetonplatte
10cm XPS Dämmung
8cm Sauberkeitsschicht
Streifenfundamente frostfrei
<b>Außenwand</b>
1,5mm Silikonreibputz
Spachtelung samt Armierung
16cm Dämmung EPS F Plus
Kleber
25cm Hochlochziegel
1,5cm Innenputz
<b>Innenwand</b>
1,5cm Innenputz
10 / 25cm Hochlochziegel
1,5cm Innenputz
<b>Decke</b>
1,5cm Fliesen / Laminatbelag
7cm Zementestrich
3cm Trittschalldämmung/Fußbodenheizung
5cm Thermoschüttung
20cm Stahlbetondecke
1,5cm Innenputz
<b>Flachdach</b>
5cm Kiesschüttung
0,5cm Bauschutzmatte
2 lagige Abdichtung EKV 4 und 5
20cm Gefälledämmung / Dämmung
Dampfbremse
<b>Pulldach</b>
EPDM Folie
10cm Dämmung
Dampfsperre
3cm Schalung
16cm Sparren

<b>Satteldach / Walmdach</b>
Betondachziegel
Dachlattung
Konterlattung
Unterspannbahn
Schalung
Sparren
<b>Spengler</b>
Verblechungen
Ichsenbleche
Dachrinnen
Abfallrohre
Attikaverblechungen
<b>Fenster</b>
Kunststofffenster weiß 3 Kammern
3 umlaufende Dichtungen
3 fach Isolierverglasung
verdeckte Dreh/Kippbeschlägen
Griffe weiß
Bodentiefenster mit VSG Sicherheitsglas
Brüstungssicherung bei bodentiefen
Fenstern im 1.OG ohne Balkon/Terrassen-
zugang erfolgt über absturzfeste
Verglasung in Brüstungshöhe
<b>Fensterbänke Innen / Außen</b>
Außen Aluminium beschichtet
Innen Holz laminiert weiß
<b>Haustechnik</b>
Kalt und Warmwasserleitungen aus Kunststoff
Abwasserleitungen aus Kunststoff
Luft Wärmepumpe
Warmwasserspeicher 100 Liter
Fußbodenheizung EG und 1.OG
frostsichere Armatur Gartenwasser
<b>Elektroinstallation</b>
Deckenauslässe für Licht
Einzel und Doppelsteckdosen
Schalter/Steckdosen in weiß
Stromverteiler mit FI Sicherungen
Funkrauchmelder